

# Street 9M

Улично-дорожный светильник

LEDEL



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий



Городские улицы

## Основные характеристики



**35 Вт**  
Мощность



**4000К, 5000К**  
Цветовая температура



**IP66**  
Степень защиты



**4900 лм**  
Световой поток



**Ш27**  
Диagramмы



**5 - 7\* лет**  
Гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


## Вес и габариты



**210**  
Ширина, мм



**406 / 485**  
Длина, мм




**93**  
Высота, мм

**210**  
Ширина, мм


Значения соответствуют Street 9M / Street 9M с поворотным креплением

Вес, кг: **1,6 / 2,2**

## Street 9M – решение для освещения придомовых территорий



Функциональные ребра усиливают естественную конвекцию и обеспечивают эффективный теплоотвод



Герметизирующие контуры обеспечивают полную защиту от проникновения влаги и мелкодисперсной пыли



Собственная оптика LEDEL Ш27 позволяет добиться равномерной освещенности

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru